

More Fire

Produktdatablad

MORE FIRE 15 M



Produktbeskrivelse

More Fire er en kraftig, glasfiberforstærket gipskartonplade, med forsænkede kartonklædte langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: DF.

Anvendelse

More Fire anvendes indendørs hvor der stilles store krav til brandbeskyttelse.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER			
Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900 Se produktoversigt 15,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallellitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		12,4	kg/m ²
Densitet		830	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 650 ≥ 250	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC
Beklædningsklasse		K,10	



moland //