

# More Floor

## Produktdatablad

### MORE FLOOR 13 MM VK



#### Produktbeskrivelse

More Floor er en glasfiberforstærket gipskartonplade med høj vægt.

Flader og langkanter er dækket med specialkarton og har rette langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

#### Anvendelse

More Floor anvendes indendørs som underlag for trægulve, filt-måtter, laminatgulv og andre hårde gulvbelægninger.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

#### PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	600 2400 12,5	mm mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		12	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		960	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp $\mu$		10 [-]	
Varmeledningsevne $\lambda$		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC


