

More Kortplank

Produktdatablad

MORE KORTPLANK 13 MM FK



Produktbeskrivelse

More Kortplank består af en gipskerne, som på over/undersider er beklædt med selvklæbende specialkarton.

Mærkning

More Kortplank er mærket på bagsiden med produktionsdata samt pladetype.

Anvendelse

More Kortplank anvendes indendørs, i tørre rum, til lofter.

Kantform

More Kortplank produceres med skårne, affasede, lang- og kortkanter.

Montering

Der behøves ingen specialværktøjer, kun normale gipsværktøjer og maskiner. Se i øvrigt vores montageanvisning.

Typemærkning ifølge EN-520: A

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Benævnelser Tykkelse (nominel)	600 Se produktoversigt 13 12,5	mm mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0-3 + 0-3 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		11,2	kg/m ²
Densitet		900	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20°C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m · K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC
Beklædningsklasse		K _{1,10}	



moland //