

# More Plank

## Produktdatablad

### MORE PLANK 13 MM FK



#### Produktbeskrivelse

More Plank består af en gipskerne, som på over/undersider er beklædt med selvklæbende specialkarton.

#### Mærkning

More Plank er mærket på bagsiden med produktionsdata samt pladetype.

#### Anvendelse

More Plank anvendes indendørs i tørre rum til lofter.

#### Kantform

More Plank produceres med affasede, lang- og skårne kortkanter.

#### Montering

Der behøves ingen specialværktøjer, kun normale gipsværktøjer og maskiner. Se i øvrigt vores montageanvisning.

Typemærkning ifølge EN-520: A

### PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Benævnelser Tykkelse (nominel)	600 Se produktoversigt 13 12,5	mm mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		11,2	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		900	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp $\mu$		10 [-]	
Varmeledningsevne $\lambda$		0,25	W/ (m · K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC
Beklædningsklasse		K,110	



**moland** //