

More Safe

Produktdatablad

MORE SAFE 12,5 MM VK

VK KANT

Produktbeskrivelse

Siniat More Safe er en brandsikker gipsplade med rette langkanter og skårne kortkanter, dækket med et specielt glasfibervæv.

Typemærkning ifølge EN 15283-1: GM,F,I

Anvendelse

Gipspladen anvendes indendørs som brandbeskyttende beklædning af stålkonstruktioner.

Anvendelsestemperatur: + 10°C til + 40°C

Luftfugtighed: 30% til 80% RH

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	1200 Se produktoversigt 12,5, 15, 20, 25	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -3 + 0 / -5 ± 0,5 ± 2 ± 0	mm mm mm mm mm
Vægt		11,3/13,5/18/22,5	kg/m ²
Densitet		900	kg/m ³
Reaktion på brand		A1	
Fugtindhold ved 20 °C		1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		25 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,21	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC

**moland** //