

More Wind

Produktdatablad

MORE WIND 9,5 MM VK

VK KANT

Produktbeskrivelse

More Wind er en kraftig glasfiberforstærket gipskartonplade, med en vandafvisende gipskerne. More Wind produceres med rette langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: EH2

Anvendelse

More Wind anvendes udendørs som vindspærre i ventileret facade.

Anvendelsestemperatur: 0 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER			
Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 9,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		7,8	kg/m ²
Densitet		820	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 400 ≥ 160	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC

