

# More Wind

Produktdatablad

## MORE WIND 9,5 MM VK

VK KANT

### Produktbeskrivelse

More Wind er en kraftig glasfiberforstærket gipskartonplade, med en vandafvisende gipskerne. More Wind produceres med rette langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: EH2

### Anvendelse

More Wind anvendes udendørs som vindspærre i ventileret facade.

Anvendelsestemperatur: 0 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

### PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 9,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		7,8	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		820	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp $\mu$		10 [-]	
Varmeledningsevne $\lambda$		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 400 ≥ 160	N N
Farlige stoffer		Ingen	

**moland**