

More Standard

Produktdatablad

MORE STANDARD 12,5 MM AK



Produktbeskrivelse

More Standard er en kraftig, glasfiberforstærket gipskarton-plade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton. More Standard produceres med forsænkede langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

Anvendelse

More Standard anvendes indendørs.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER			
Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		9,0	kg/m ² (±0,5 kg/m ²)
Densitet		720	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC
Beklædningsklasse		K,10	



moland //