

Sibirisk lærk

Drift og vedligehold

Sibirisk Lærk

Sibirisk lærk (*Larix Sibirica*) fra Wimex er et unikt byggemateriale. Det er et 100% naturligt, giftfri og bæredygtigt produkt. Sibirisk lærk vokser meget langsomt, hvilket betyder en høj densitet, meget høj andel af kerneved og en tæt træstruktur. Derfor er Sibirisk lærk velegnet til anvendelse som facader- eller terrassebrædder.

Sibirisk lærk har overflade, der på grund af vejrets påvirkning, patinerer over tid. Sol, regn, sne og blæst er alle faktorer, som spiller ind. Derfor er patineringen meget afhængig af hvor de Sibiriske lærke-brædder placeres i byggeriet.

Overfladebehandling

Wimex anbefaler, at man overfladebehandler Sibiriske lærk inden ibrugtagelse. Dels for at forlænge træets levetid, men også for at sikre en ensartet patinering. Brædderne grundes på alle 4 sider med en trægrunder. Derefter en behandling før opsætning med en pigmenteret træbeskyttelse og en behandling efter opsætning, for at beholde den naturlige glød.

Vedligehold

Som de fleste andre træsorter skal Sibirisk lærk vedligeholdes.

Hvor ofte Sibirisk lærk bør genbehandles er afhængig af hvor udsat træbeklædningen er.

Sibirisk lærk, som udsættes for sol og regn i meget begrænset omfang, kan stå i flere år uden en genbehandling, mens en åben terrasse kræver mere vedligehold - det kan være årligt.

Ved genbehandling afvaskes træet først for snavs eller alger med husrens eller algefjerner, efter producentens anvisning, inden en ny behandling med pigmenteret træbeskyttelse. Evt. overfladeskimmel kan afrensnes med trærrens.

Det anbefales at man efterser og rengør sit træværk minimum en gang om året og fjerner eventuelt mos, snavs og lign.