

Varenr. 102607

DB nr.: 174165

# MOLALIT FOAM

Selvklebende akustikunderlag til strøer

## DK //

### Akustikunderlag til trægulve

Materiale: Polyethylen skum  
Densitet: 67 kg/m<sup>3</sup>

Et højteknologisk produkt, lavet af PU med høj densitet, der sikrer gode lyddæmpende egenskaber.

## ENG //

### Acoustic underlay for wooden floors

Material: Polyethylene Foam (PE Foam)  
Density: 67 kg/m<sup>3</sup>

A highly technological product made of PU with high density which secures a good sound-absorbing performance.

## SE //

### Akustikunderlag för trägolv

Materiale: Polyethylen skum  
Densitet: 67 kg/m<sup>3</sup>

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av PU med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljudsdämpning, men också trumljuds-dämpning.

## DE //

### Akustikunterlage für Holzböden

Materiale: Polyethylen-Schaum (PE-Schaum)  
Dichte: 67 kg/m<sup>3</sup>

Ein hochtechnologisches Produkt, das von PU mit hoch Densität hergestellt ist, welches gute schalldämpfende Eigenschaften sichern

<b>Længde</b> Längd Length Länge	20 m
<b>Bredde</b> Bredd Width Breite	45 mm
<b>Tykkelse</b> Tjocklek Thickness Stärke	1 mm
<b>Materialesammensætning</b> Materialsammansättning Basic material Basismaterial	Polyethylen skum Polyethylen skum Polyethylene Foam Polyethylen-Schaum
<b>Temperatur område</b> Temperatur område Temperature area Temperaturbereich	-30 til +80 °C



**moland®**