

Varenr.: 102783  
DB nr.: 1951068

# MOLASOUND PLUS

Akustikunderlag til trægulve **med** fugtspærre

## DK //

### Akustikunderlag til trægulve

Materiale: PU/Mineral + Aluminium  
Densitet: ca. 840 kg/m<sup>3</sup>

Et højteknologisk produkt, fremstillet af PU med meget høj densitet, der sikrer overlegne egenskaber med hensyn til både trinlydsdæmpning og trommelydsdæmpning. Den integrerede aluminiumsfolie fungerer som fugtspærre.

Tilbehør: Alu tape til samlinger.

## DE //

### Akustikunterlage für Holzböden

Material: PU/Mineral + Alu  
Dichte: ca. 840 kg/m<sup>3</sup>

Durch neue Rezeptur noch umweltfreundlicher. Gewährleistet überlegene Geh- sowie Trittschallverbesserungswerte. Mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre.

Empfohlenes Zubehör: Alu-Klebeband.

## SE //

### Akustikunderlag för trägolv

Material: PU/Mineral + Aluminium  
Densitet: ca. 840 kg/m<sup>3</sup>

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av PU med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljudsdämpning, men också trumljudsdämpning.

Tillbehör: Alu tejp till skarvarna.

<b>Længde</b> Längd Length Länge	<b>6 m</b>
<b>Bredde</b> Bredd Width Breite	<b>1 m</b>
<b>Tykkelse</b> Tjocklek Thickness Stärke	<b>2,6 mm</b>
<b>Materialesammensætning</b> Materialsammansättning Basic material Basismaterial	<b>PU/Mineral/Alu</b> PU/Mineral/Alu PU/Mineral/Alu PU/Mineral/Alu
<b>Trinlydsdæmpning</b> Stegljudsdämpning Impact sound insulation Trittschalldämmwert	<b>20 dB</b>

## ENG //

### Acoustic underlay for wooden floors

Material: PU/Mineral + Aluminium  
Density: ca. 840 kg/m<sup>3</sup>

The hightech acoustic mat, made of highdensity, refined PU, guarantees far higher values for footfall and impact sound improvement. With integrated Alu laminate as moisture barrier.

Recommended accessory: Adhesive Alu tape.

<b>Maks. trommelydsdæmpning</b> Max. trumljudsdämpning Max. improvement in footfall sound Max. Gehschallverbesserung	<b>29 %</b>
<b>Varmeledningsevne</b> Värmeledningsförmåga Thermal Insulation Wärmedämmung	<b>0,01 m<sup>2</sup>*K/W</b>
<b>Egnet til gulvvarme</b> Lämplig för golvvarme Suitable for underfloor heating Für Fussbodenheizung geeignet	<b>Ja</b> Ja Yes Ja
<b>Fugtspærre</b> Fuktspärr Moisture protection Feuchteschutz	<b>Ja</b> Ja Yes Ja
<b>Bæreevne</b> Belastningskapasitet Load capacity Tragfähigkeit	<b>11 ton/m<sup>2</sup></b>



**moland®**